

■ 製品仕様 【 HD1080P PTZドームカメラ】TMT-22032D3



主な機能

- ハイブリッドHDアナログカメラ：AHDまたはHD-TVI
- 2MP解像度（AHD、HD-TVI）
- 光学ズーム20倍、デジタルズーム16倍
- True WDR、True Day & Night
- 最大380° / secスピード（プリセット）
- プリセット（240）、ツアー（8）、パターン（8）、プライバシー（16）
- 12VDC、24VAC
- IP66
- 屋内外兼用

カメラ	イメージセンサー	1 / 2.8" SONY STARVIS CMOSセンサー
	最大解像度	1945×1097
	最低照度	Color: 0.35Lux B/W: 0.013Lux、50IRE
	ホワイトバランス	オート、マニュアル、シャッター優先、アリス優先
	スキャンモード	プログレッシブスキャン
	バックライト補正	対応
	WDR	True WDR
	シャッタースピード	25 / 30fps : オート (1 / 30,000~8秒)、マニュアル 50 / 60fps : オート (1 / 50,000~8秒)、マニュアル
	デイ&ナイト切替	True D/N(自動切替)
	デジタルズーム	16倍
PTZファンクション	パンレンチ/パンスピード	360°/最大380°/秒（プリセット）
	チルトレンジ/チルトスピード	-10~190°/最大380°/秒（プリセット）
	プリセット	240
出力	ビデオ出力	HD-TVI / AHD / CVBSビデオ出力（BNC端子）
	RS-485	RS-485、ボーレート：2,400~38,400bps（デフォルト：9,600bps）
	カメラID	1~3999
全般	言語	英語
	電源	DC12V/AC24V
	消費電力	1A
	使用温度/湿度	-10°C~+50°C
	保護レベル	IP66規格
	寸法	Ø154×150 mm
	重量（約）	1.6 K g

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。